

Moniteur LCD 26"

CV26

POINTS FORTS

- Châssis métal avec vitre de protection (En option)
- Dalle haute luminosité de 500 cd/m² pour une visibilité accrue en toute circonstance
- Angles de vue totaux de 176° x 176°
- Vidéo in/out x 2, S-véo in/out, YCbCr in, VGA in, DVI in, Audio in/out
- Idéal pour l'affichage public et la vidéosurveillance
- Equipé de filtre peigne 3D pour une grande précision d'image
- Support des systèmes vidéos PAL et NTSC
- Montage Mural Standard VESA



26"

entrée
VGA

entrée
BNC

entrée
DVI

Haut-Parleurs

VESA
Support Mural



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - CV26 (X26DCV260)

DALLE	
Dalle LCD	TFT LCD - 25,54" / 64,9 cm
Angles de Vue (HxV)	176° x 176°
Couleurs	16,7 M (RGB 8 bits)
Luminosité / Ratio de Contraste Réel	500 cd/m ² / 1500 : 1
Nombre de Pixels / Ratio d'Aspect	1049088 / 16:9 - 1,77
Résolution Native	1366 x 768 (WXGA)
Taille de Pixel	0,2865 mm
Taille Image Visible (HxL)	575,8 x 323,7 mm
Temps de réponse ISO (GTG)	8 ms

VIDEO	
Résolution Conseillée / Max	1366 x 768 @ 60 Hz / 1366 x 768 @ 75 Hz
Sync. Horizontale / Verticale	31 ~ 60 KHz / 60 ~ 75 Hz
Correction Gamma	Oui

AUDIO	
Haut-Parleurs	2 x 2 Watts

E/S PORTS	
Entrée Audio	1 x 2 RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1 KHz
Entrée Vidéo	2 x BNC ; 1,0 V pp @ 75 Ohms
Entrée S-Vidéo	1 x Mini-Din 4 Pin ; 1,0 V pp @ 75 Ohms
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 Pin : 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrée DVI / HDMI	1 x DVI
Entrée YUV (YCbCr/YPbPr)	1 x YCbCr (RCA)
Sortie Vidéo	2 x BNC / 1 x S-Vidéo
Sortie Audio / Casque	1 x 2 RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1 KHz
Autres	Non

FONCTIONS	
Calibrage Auto	Image / Couleurs
Mise en Veille Auto	Oui
Muet	Oui
OSD (On Screen Display)	Oui, Multi-langues
PIP / POP	Oui
Réglages de l'Image	Luminosité, Contraste, Netteté, Phase, Horloge Couleurs : Gamma, Température, RVB Séparés
Réglages Audio	Volume

ALIMENTATION	
Interrupteur On / Off	Oui
Economie d'Energie	VESA DPMS Standard, EPA
Boîtier d'Alimentation / Alimentation	Interne - AC 100 / 240 V, 50 / 60 Hz
Consommation Marche / Veille	110 W / 5 W

DIVERS	
Certifications	CC, CE, RoHS, CCC, UL / cUL
Dimensions (HxLxP)	395,8 x 602 x 81,9 mm
Compatibilité Montage Mural (HxL)	VESA 200 x 400 mm (Vis M3)
Télécommande IR	Oui
Poids Brut / Poids Net	
Vitre de Protection	En Option



Garantie 3 ans