

USR065630D 56K* FAXMODEM

ANALOGIQUE

Le USRobotics 56K Faxmodem vous offre des connexions analogiques rapides et les meilleurs logiciels pour que vous puissiez découvrir toute l'information et les loisirs accessible sur Internet. Le USRobotics 56K Faxmodem possède toutes les qualités et les fonctionnalités que vous exigez : ces connexions rapides en V.92, la fiabilité, la durabilité. Livré avec un guide d'installation et des logiciels de fax et communications, il apporte la garantie que vous passerez moins de temps à l'installer et à le faire fonctionner qu'à profiter du Web !

Quick Connect minimise les délais de connexion pour que vous accédiez plus rapidement à l'Internet. Internet Call Notification (ICN) d'USRobotics vous indique la réception d'appels entrants pour que vous répondiez au plus importants (votre opérateur téléphonique doit proposer les services de signal d'appel et de présentation du numéro). La fonction Modem On Hold vous permet de répondre aux appels tout en restant connecté à Internet.

USRobotics®

Surfer facilement sur Internet



Obtenez la vitesse dont vous avez besoin

- V.92 vous permet d'envoyer plus rapidement vos e-mails avec pièces jointes – V.PCM Upstream accélère les transferts vers le serveur
- Quick Connect permet d'établir votre connexion plus rapidement et vous évite de perdre du temps à composer le numéro

Outils de gestion puissants

- Ne ratez plus de coups de fil importants! Internet Call Notification/Notification du signal d'appel (ICN/NSA)‡ d'USRobotics vous permet de filtrer les appels entrants et de ne répondre qu'aux plus importants.
- La fonction Modem On Hold vous permet de répondre aux appels tout en restant connecté à Internet

Mis-à-jour logiciel

- Téléchargez les nouvelles fonctions et améliorations au fur et à mesure de leur disponibilité

Logiciel fax et communications inclus

- Téléchargez les nouvelles fonctions et améliorations au fur et à mesure de leur disponibilité

ControlCenter, une exclusivité USRobotics

- Personnalisez vos vitesses d'émission et de réception des données. Vous pouvez choisir de surfer sur le Web à la vitesse maximale ou d'envoyer des pièces jointes plus rapidement.

Compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation

- Compatible avec Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP/XP 64-bit/Serveur 2003/ Serveur 2003 64 bit/Vista/Vista 64 bit





Model 5630D 56K* Faxmodem



PC with Serial Port



Reliez facilement le port USB de votre ordinateur à un modem sériel en utilisant l'adaptateur série-USB USR995700-USB.

USR065630D 56K* FAXMODEM



NORMES & SPÉCIFICATIONS

GENERAL

- Norme V.92 56K UIT
- Norme V.90 56K UIT
- Norme V.34 33.6K UIT
- Compatible avec les normes UIT et Bell de 56 Kbits/s à 1200 bits/s
- Prise en charge V.80 pour la vidéoconférence
- Correction des erreurs V.42/MNP2-4
- Compression de données V.42bis/MNP5
- Fax : envoi et réception à 14.4 Kbps Classe 1 et 2.0 Groupe III avec les normes V.17, V.29, V.27ter

ENVIRONNEMENT

- **Température:** Température de fonctionnement 0 à 50 °C, Température hors fonctionnement -20 à 70 °C
- **Humidité:** Humidité en fonctionnement 20 à 80% sans condensation, Humidité hors fonctionnement 5 à 95% sans condensation

RÉGLEMENTATION

- Approuvé FCC (Part 15/Part 68)
- Approuvé IC (ICES-003/CS-03)
- Sécurité UL/CUL
- Approuvé CE (Class B)

DIMENSIONS ET POID DE LA BOÎTE

- 28,58 x 11,43 x 17,78 CM, 1,54 KG

DIMENSIONS ET POID DU PRODUIT

- 10,9 x 18 x 4,3 CM, POID: 0.27 KG

GARANTIE

- La garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date d'achat

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

• Matériel

- Supporte tous les systèmes d'exploitation principaux : DOS, Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP/XP 64-bit/Serveur 2003/Serveur 2003 64-bit/Vista/Vista 64 bit, UNIX, Linux et tous les systèmes d'exploitation qui supportent un port sériel RS-232
- Port sériel RS-232 disponible
- Ligne téléphonique analogique compatible 56K
- Lecteur CD-ROM

• Logiciel (ICN/NSA)

- PC compatible IBM, processeur Pentium ou équivalent
- Internet Call Notification/Notification du signal d'appel (ICN/NSA) supporte Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista
- Telco/PTT
 - La norme V.90 nécessite un fournisseur d'accès proposant la norme V.90 56K UIT
 - La norme V.92 nécessite un fournisseur d'accès proposant la norme V.92 56K UIT
 - Pour bénéficier de la fonction de notification d'appel V.92, votre opérateur téléphonique local doit proposer le service des signal d'appel
 - Pour bénéficier de la fonction de présentation du numéro V.92, votre opérateur téléphonique local doit proposer le service des signal d'appel et de présentation du numéro

CONTENU DE LA BOÎTE

- USRobotics 56K Faxmodem
- Adaptateur secteur
- Cordon téléphonique
- Câble série
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM d'installation avec guide de l'utilisateur et un logiciel de communications voix/fax/données

* Capable de recevoir jusqu'à 56 Kbits/s et d'envoyer jusqu'à 48 Kbits/s (ou 31,2 Kbits/s avec un serveur V.90). Vitesses réelles variables.

‡ Le logiciel ICN/NSA d'USRobotics nécessite un système d'exploitation Windows 98, ME, 2000 ou XP